76MD

Plastová okna

WindowStar
OKNA & DVEŘE

TEPELNÁ OCHRANA

Standardně obdržíte okna 76MD s dvojsklem, součinitel prostupu tepla Uw – 1,1 W/m^{2}K (Ug – 1,1 W/m^{2}K). Trojsklo přináší perfektní hodnoty součinitele prostupu tepla Uw – 0,73 W/m^{2}K se sklem Ug – 0,5 W/m^{2}K.

OCHRANA PROTI TVORBĚ KONDENZÁTU

Teplá hrana „Swisspacer“ zvyšuje tepelný komfort na vnitřní straně a významně snižuje tvorbu kondenzátu.

ENERGETICKÝ VÝNOS

Speciální tepelně-izolační trojsklo téměř nedovolí teplu, aby unikalo ven, ale umožní 54% slunečního tepla projít dovnitř.
U dvojskla se dostane dokonce 65% sluneční energie do domu.

TĚSNĚNÍ

Tři obvodová těsnění udržují v prostoru teplý vzduch. Maximální energetickou účinnost poskytuje také přídavné těsnění v prostoru drážky skla.

ZVUKOTĚSNOST

Hodnoty zvukotěsnosti 33 dB u dvojskla a 35 dB (s možností max. 48 dB) u trojskla přináší pohodu do místnosti.

KOMFORT

Terasové dveře zachovávají díky prahům (nízkým nebo bezbariérovým) komfortnost elementu.

ZABEZPEČENÍ PROTI VLOUPÁNÍ

Čepy v křídle a zabezpečovací prvek v rámu jsou již standardem.
Je možné přiobjednat vyšší úroveň zabezpečení až do třídy RC2.

VŽDY EKOLOGICKÉ

Jsou recyklovatelná díky bezolovnatým stabilizátorům příznivým k životnímu prostředí. Mimořádně nízké emise CO2 na základě optimálních izolačních hodnot – dlouhá životnost.



TROJSKLO S TEPLOU HRANOU

Izolační trojsklo plněné vzácným plynem s ochranou proti tvorbě kondenzátu díky použití Swisspacer „U“.

HODNOTY

Uw - hodnota okna	1,1/0,73 W/m^{2}K
Uf - hodnota rámu	1,03 W/m^{2}K
Ug - hodnota skla	1,1/0,5 W/m^{2}K
g - solární faktor skla	65/54%
LT - prostup světla	82/74%
ψg - Swisspacer-U	0,031 W/m^{2}K 0,026 W/m^{2}K
dB - zvukotěsnost	33/35 dB



NÍZKÝ PODLAHOVÝ PRÁH

S dvojitým těsněním a bezpečným odvodem vody. Tepelně oddělené s demontovatelným krytem.

WindowStar s.r.o, Strkovská 297, 391 11 Planá nad Lužnicí, office@windowstar.eu, www.windowstar.cz