

VISION 200

Dřevohliníková okna



SVĚTLO V MÍSTNOSTI

Zvýšený dopad denního světla do místnosti díky vylepšené konstrukci.

TEPELNÁ OCHRANA

Aktivní energetický výnos a opravdová úspora nákladů na vytápění.

OCHRANA PROTI TVORBĚ KONDENZÁTU

Meziskelní rámeček Swisspacer-U zvyšuje tepelný komfort uvnitř.

SNADNÁ PÉČE

Hliníkové opláštění je navrženo jednoduše a chytře tak, aby chránilo povrch a konstrukci.

TĚSNĚNÍ

Dvojité celoobvodové těsnění udrží teplý vzduch v místnosti, což je obzvlášť důležité při velmi chladném počasí.

OCHRANA PROTI VLOUPÁNÍ

V základním vybavení oken jsou hříbové čepy a bezpečnostní třída „A“.

KOMFORT

Dveře na terasu se stávají skutečným komfortním prvkem s nízkým nebo bezbariérovým prahem.



SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ

Vysoce kvalitní suché zasklení pomocí silikonového těsnění. Trvale elastické těsnění po celý život.

HODNOTY

U _w - hodnota okna	0,74 W/m ² K
U _f - hodnota rámu	1,1 W/m ² K
U _g - hodnota skla	0,5 W/m ² K
g - solární faktor skla	54%
LT - prostup světla	74%
ψ _g - Swisspacer-U	0,026 W/m ² K
dB - zvukotěsnost	od 35 dB



GEOMETRIE PROFILU & ROHOVÁ SPOJENÍ

Moderní geometrie profilů a vysoce pevná rohová spojení.