

STRATOS PLAN [B]

Dřevohliníková okna



ENERGETICKÝ ZISK

Speciální izolační sklo, s tepelnou hranou, téměř nedovolí teplotu uniknout ven, ale umožní 54% slunečního tepla projít dovnitř. To je aktivní energetický výnos a opravdová úspora nákladů na vytápění.

UDRŽITELNOST

Dřevo s certifikátem PEFC, ošetřené vodou ředitelnými laky. Všechny materiály jsou recyklovatelné.

OCHRANA PROTI TVORBĚ KONDENZÁTU

Meziskelní rámeček Swisspacer-U zvyšuje tepelný komfort uvnitř.

STABILITA

Stavební hloubka 98 mm zajišťuje vynikající stabilitu a umožňuje použití velmi rozměrných prvků.

ROVINNOST

Z venkovního i vnitřního pohledu je rám a křídlo v jedné rovině.

OCHRANA PROTI VLOUPÁNÍ

Určitě jsme na to mysleli. V základním vybavení oken jsou hříbové čepy a bezpečnostní třída „A“.



ROVINNOST

Čistá architektura.
Rám zvenku i zevnitř zafrézovaný do jedné roviny s křídlem.

HODNOTY

U _w - hodnota okna	0,77 W/m ² K
U _f - hodnota rámu	1,1 W/m ² K
U _g - hodnota skla	0,5 W/m ² K
g - solární faktor skla	54%
LT - prostup světla	74%
ψ _g - Swisspacer-U	0,026 W/m ² K
dB - zvukotěsnost	od 35 dB



SKRYTÉ KOVÁNÍ

Vnitřní strana okna má masivní a hranatý vzhled. Kování je samozřejmě zcela skryté.