

PASSIV 92

Dřevěná okna



ENERGETICKÝ ZISK

Speciální izolační sklo téměř nedovolí teple, aby unikalo ven, ale umožní 54% slunečního tepla projít dovnitř.

DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Vše je zkonstruováno tak, aby voda rychle a kontrolovaně odtékla. Tomu napomáhá ALU-okapnice, která chrání také proti kroupám.

STABILITA

Stavební hloubka 92 mm zajišťuje vynikající stabilitu a umožňuje použití velkých prvků.

TĚSNĚNÍ

Dvě celoobvodová těsnění a speciální těsnění skla udržují v prostoru teplý vzduch, což je obzvláště důležité, když je venku opravdová zima.

ZVUKOVÁ OCHRANA

Hodnoty ochrany zdraví proti hluku od 35 dB (volitelně až do 46 dB) zaručují v místnosti klid - užijte si ticho.

OCHRANA PROTI VLOUPÁNÍ

Čepy a zabezpečení proti vloupání „A“ je standardem. Je možné přiojednat vyšší úroveň zabezpečení až do třídy RC2.



KOMFORTNÍ NÍZKÝ PRÁH

Komfortní nízký práh se stavební výškou pouze 30 mm a s dvojitým systémem dorazového těsnění.

HODNOTY

Uw - hodnota okna	0,72 W/m ² K
Uf - hodnota rámu	1,0 W/m ² K
Ug - hodnota skla	0,5 W/m ² K
g - solární faktor skla	54%
LT - prostup světla	74%
ψg - Swisspacer-U	0,025 W/m ² K
dB - zvukotěsnost	od 35 dB



ZASKLÍVACÍ LIŠTA

Nacvakávací a perfektně těsná. Čistě a moderní rohové spojení na 45°